



---

# Guía de imprimaciones

Preparar bien el soporte es el primer paso para conseguir un acabado uniforme, resistente y duradero.

PAREDES

MADERA

METALES

MULTISOORTE

Una selección orientativa de productos disponibles en TodoKolor. Consulta en tienda el producto más adecuado para tu superficie y sistema de acabado.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

# Fijador sellador acrílico

Blatem



CONSULTA DISPONIBILIDAD EN TIENDA

Selladora acrílica al agua de gran penetración, indicada para fijar y regularizar la absorción de soportes porosos antes de pintar.

PUNTOS DESTACADOS

- Facilita un acabado más uniforme.
- Compatible con pinturas al agua.
- Uso interior y exterior.

DATOS CLAVE

RENDIMIENTO

**8–10 m<sup>2</sup>/l**

SECADO

**30–60 min**

REPINTADO

**4–6 h**

DILUCIÓN

**Agua 1:4**

**¿No sabes cuál elegir?**

Trae una fotografía o una muestra del soporte y te ayudaremos a escoger la preparación adecuada.

SELLADO DE SOPORTES POROSOS

# Selladora sintética

Barpimo



CONSULTA DISPONIBILIDAD EN TIENDA

Imprimación selladora lista para usar, formulada con resinas alcídicas y pigmentos de alta solidez. Prepara superficies porosas para las capas posteriores.

PUNTOS DESTACADOS

- Indicada para madera, yeso y escayola.
- Buena cubrición y facilidad de lijado.
- Favorece la adherencia del acabado.

DATOS CLAVE

BASE

**Sintética**

APLICACIÓN

**Lista al uso**

SOPORTES

**Madera y yeso**

ACABADO

**Fácil lijado**

**¿No sabes cuál elegir?**

Trae una fotografía o una muestra del soporte y te ayudaremos a escoger la preparación adecuada.

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA

# Blatepox Primer antioxidante

Blatem



CONSULTA DISPONIBILIDAD EN TIENDA

Imprimación epoxi de dos componentes con excelente adherencia y protección anticorrosiva para superficies metálicas.

PUNTOS DESTACADOS

- Adhiere sobre acero, galvanizado y aluminio.
- Adecuada como base de sistemas industriales.
- Acabado satinado en gris, rojo o blanco.

DATOS CLAVE

RENDIMIENTO

8 m<sup>2</sup>/kg

SECADO

60-90 min

REPINTADO

Desde 8 h

ESPESOR

50 µm

¿No sabes cuál elegir?

Trae una fotografía o una muestra del soporte y te ayudaremos a escoger la preparación adecuada.

METALES FERROSOS

# Imprimación antioxidante

Blatem



CONSULTA DISPONIBILIDAD EN TIENDA

Imprimación anticorrosiva sintética de secado rápido para preparar superficies de hierro antes de aplicar el acabado.

PUNTOS DESTACADOS

- Buen poder anticorrosivo.
- Aplicación sencilla y uniforme.
- Base adecuada para posteriores capas de pintura.

DATOS CLAVE

SOPORTE

**Hierro**

BASE

**Sintética**

PROPIEDAD

**Anticorrosiva**

SECADO

**Rápido**

**¿No sabes cuál elegir?**

Trae una fotografía o una muestra del soporte y te ayudaremos a escoger la preparación adecuada.

TRATAMIENTO DEL ÓXIDO

# Magnetón · Convertidor de óxido

Blatem



CONSULTA DISPONIBILIDAD EN TIENDA

Convertidor de óxido al agua que transforma la corrosión existente y deja la superficie preparada para recibir el sistema de acabado.

PUNTOS DESTACADOS

- Para hierro oxidado o limpio previamente cepillado.
- Listo para usar, sin agua ni disolvente.
- Repintable con varios sistemas de acabado.

DATOS CLAVE

RENDIMIENTO

**10–15 m<sup>2</sup>/l**

SECADO

**30 min**

REPINTADO

**24 h**

USO

**Interior/exterior**

**¿No sabes cuál elegir?**

Trae una fotografía o una muestra del soporte y te ayudaremos a escoger la preparación adecuada.

ADHERENCIA MULTISOORTE

# Imprimación multiusos

Barpimo



CONSULTA DISPONIBILIDAD EN TIENDA

Imprimación sintética de gran adherencia, formulada con resinas especiales para preparar soportes de distinta naturaleza.

PUNTOS DESTACADOS

- Acero galvanizado y laminado en frío.
- Aluminio, latón, cobre y aleaciones ligeras.
- También apta para PVC y madera.

DATOS CLAVE

BASE

**Sintética**

FUNCIÓN

**Adherencia**

METALES

**No ferrosos**

OTROS

**PVC y madera**

¿No sabes cuál elegir?

Trae una fotografía o una muestra del soporte y te ayudaremos a escoger la preparación adecuada.

ADHERENCIA AL AGUA

# Imprimación multiusos al agua

Barpimo · Ecobarp



CONSULTA DISPONIBILIDAD EN TIENDA

Imprimación al agua de gran adherencia para preparar múltiples superficies con una aplicación cómoda y un sistema de base acuosa.

PUNTOS DESTACADOS

- Acero galvanizado, aluminio, latón y cobre.
- Compatible con yeso y escayola.
- También indicada para madera y aleaciones ligeras.

DATOS CLAVE

BASE

**Acuosa**

FUNCIÓN

**Adherencia**

SOPORTES

**Multisuperficie**

APLICACIÓN

**Interior/exterior**

**¿No sabes cuál elegir?**

Trae una fotografía o una muestra del soporte y te ayudaremos a escoger la preparación adecuada.