



Pinturas para pared

Soluciones para decorar y proteger paredes interiores, fachadas y superficies expuestas al agua.

INTERIOR

FACHADAS

ANTIMOHO

IMPERMEABLES

El soporte, la exposición y el uso de cada estancia determinan la pintura adecuada. Consulta en TodoKolor antes de elegir el sistema.

PINTURA PLÁSTICA PARA INTERIORES

Ecoluz

Blatem



CONSULTA DISPONIBILIDAD EN TIENDA

Pintura plástica mate al agua, sin olor y concebida para interiores donde se busca un acabado limpio, uniforme y de rápida puesta en servicio.

PUNTOS DESTACADOS

- Excelente blancura y buen poder cubriente.
- Buena lavabilidad y adherencia.
- Certificación ambiental EU Ecolabel.

DATOS CLAVE

RENDIMIENTO

9-13 m²/l

SECADO

30-60 min

REPINTADO

4-6 h

ACABADO

Mate

¿No sabes cuál elegir?

Trae una fotografía del soporte y te ayudaremos a escoger la pintura y el sistema adecuados.

PINTURA HIGIENIZANTE PARA INTERIORES

Biotem

Blatem



CONSULTA DISPONIBILIDAD EN TIENDA

Pintura plástica mate al agua de excelente calidad para interiores, con conservantes que inhiben el crecimiento de bacterias y moho en la película de pintura.

PUNTOS DESTACADOS

- Especialmente indicada para espacios donde la higiene es importante.
- Excelente lavabilidad, cubrición y blancura.
- Tratamiento presente en toda la película de pintura.

DATOS CLAVE

RENDIMIENTO

9-12 m²/l

SECADO

30-60 min

REPINTADO

4-6 h

LAVABILIDAD

Clase 2

¿No sabes cuál elegir?

Trae una fotografía del soporte y te ayudaremos a escoger la pintura y el sistema adecuados.

PINTURA PLÁSTICA MULTIUSO

Pintura plástica interior-exterior

Jamicolor



CONSULTA DISPONIBILIDAD EN TIENDA

Pintura plástica al agua para la decoración de paredes interiores y exteriores sobre soportes minerales correctamente preparados.

PUNTOS DESTACADOS

- Aplicación sobre yeso, cemento o ladrillo.
- Acabado mate y buena cubrición.
- La imprimación previa mejora la uniformidad en soportes porosos.

DATOS CLAVE

BASE

Acuosa

USO

Interior/exterior

ACABADO

Mate

SOPORTES

Minerales

¿No sabes cuál elegir?

Trae una fotografía del soporte y te ayudaremos a escoger la pintura y el sistema adecuados.

PROTECCIÓN DE EXTERIORES

Revestimiento de fachadas

Jamicolor



CONSULTA DISPONIBILIDAD EN TIENDA

Revestimiento mate al agua para la decoración y protección de fachadas y paramentos exteriores debidamente preparados.

PUNTOS DESTACADOS

- Aplicable sobre cemento, ladrillo y fibrocemento.
- Buena cobertura, adherencia y resistencia a la intemperie.
- Disponible en blanco y colores para exterior.

DATOS CLAVE

BASE

Acuosa

USO

Fachadas

ACABADO

Mate

PROPIEDAD

Antimoho

¿No sabes cuál elegir?

Trae una fotografía del soporte y te ayudaremos a escoger la pintura y el sistema adecuados.

REVESTIMIENTO ACRÍLICO PARA FACHADAS

Mar Liso con conservante antimoho

Blatem



CONSULTA DISPONIBILIDAD EN TIENDA

Revestimiento acrílico mate para fachadas, impermeable al agua de lluvia y transpirable al vapor de agua, con conservante antimoho sobre la pintura.

PUNTOS DESTACADOS

- Excelente adherencia y fácil aplicación.
- Autolimpiable por el agua de lluvia.
- Colores sólidos a la luz y a la intemperie.

DATOS CLAVE

RENDIMIENTO

8-11 m²/l

SECADO

30-60 min

REPINTADO

4-6 h

DILUYENTE

Agua

¿No sabes cuál elegir?

Trae una fotografía del soporte y te ayudaremos a escoger la pintura y el sistema adecuados.

CUBIERTAS Y PARAMENTOS EXTERIORES

Impermeabilizante elástico

Jamicolor



CONSULTA DISPONIBILIDAD EN TIENDA

Pintura elástica impermeable de capa gruesa para reducir filtraciones de agua desde el exterior en superficies correctamente preparadas.

PUNTOS DESTACADOS

- Indicada para azoteas, tejados, terrazas y medianeras.
- Buena resistencia a la intemperie.
- Aplicable sobre soportes exteriores sin tránsito.

DATOS CLAVE

BASE

Acuosa

FUNCIÓN

Impermeabilizar

USO

Exterior

TRÁNSITO

No transitable

¿No sabes cuál elegir?

Trae una fotografía del soporte y te ayudaremos a escoger la pintura y el sistema adecuados.

IMPERMEABILIZACIÓN TRANSITABLE

Antigoteras

Blatem



CONSULTA DISPONIBILIDAD EN TIENDA

Revestimiento elástico impermeabilizante para cubiertas, azoteas y terrazas, capaz de acompañar las dilataciones y contracciones del soporte.

PUNTOS DESTACADOS

- Impermeabilización continua, sin juntas ni solapes.
- Permeable al vapor de agua y resistente a la lluvia.
- Pisable y transitable para personas, excepto el incoloro.

DATOS CLAVE

CONSUMO

1 l/m²

CAPAS

Mínimo 2

APLICACIÓN

Brocha/rodillo

USO

Exterior

¿No sabes cuál elegir?

Trae una fotografía del soporte y te ayudaremos a escoger la pintura y el sistema adecuados.